

PRODUCT INFO

VELOCITY DESIGN

Daypack im Stil der Kuriertasche



- Roll-Klett-Verschluss
- Halterung für Rücklicht, Helm (nicht enthalten)
Vertikales Logo
- Produktname und Volumenangabe
- Design „Lake“

PFAS free

IP 64

PD620

PS620C

Laptop compartment included



Innentasche mit Laptopfach

- Ergonomische Schulterträger
- Schaumrückenpolster
- Verstellbarer, abnehmbarer Brustgurt
- Reflexgarn für besseres Gesehenwerden bei Dunkelheit
- Kantenschutz an den Ecken der Rückseite
- Verstellbarer, abnehmbarer Hüftgurt



Velocity Design „Jellyfish“



Velocity Design „Riders Resilience“

Abmessungen	Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	maximale Zuladung/kg
Rucksack	50	30	16	23	880	10
Laptopfach	36	24.5	2.5			

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichter Daypack mit Rollverschluss im Design „Lake“, „Jellyfish“ und „Riders Resilience“
- + Ideal als Rucksack für Schüler, Studenten oder Pendler, die mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen
- + Eleganter und fancy Design-Look durch matte Oberfläche der Vorder- und Rückseite
- + Robustes Polyestergewebe, PVC-beschichtet
- + Komfortables Schaumrückenpolster
- + Ergonomische Schulterträger mit Reflexgarn
- + Schneller Zugriff und einfaches Packen dank Roll-Klett-Verschluss
- + Festes Anliegen am Rücken mittels verstellbarem und abnehmbarem Hüft- und Brustgurt
- + Innentasche mit Laptopfach für Notebooks mit den maximalen Abmessungen 36 cm x 24,5 cm x 2,5 cm, oben und unten fixiert
- + Geeignet für Ordner im DIN A4-Format
- + Kantenschutz an den rückwärtigen unteren Ecken schützt den Rucksack an der Unterseite
- + Halterung für optionales Rücklicht oder Fahrradhelm (nicht enthalten)
- + Tragegriff

Lieferumfang: Rucksack mit Hüft- und Brustgurt

Separat erhältliches Zubehör: Closure-Extension (E46): Verlängerung des Klettverschlusses bei großem Packvolumen

Achtung: Wird das Produkt komplett untergetaucht, kann durch den Verschluss Wasser eindringen.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt werden.